



СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Комплексная пылевая добавка для легкой продукции
«Смесь пологочно-выпрямная «Универсальная» с йодом
(производится ОАО «Метарьель» по ТУ РБ 400887365.001-2003)**

Настоящая спецификация распространяется на комплексную пылевую добавку для легкой продукции «Смесь пологочно-выпрямная «Универсальная» с йодом с массовой долей выпрямки не менее 0,3±0,1 %, полученную описанным способом. В качестве подсушающей добавки используется йодид калия.

1. Органолептические показатели

| Наименование | Характеристики |
|--------------|---------------------------------------|
| Внешний вид | Кристаллический продукт |
| Цвет | Белый или белый с желтоватым оттенком |
| Запах | Допускается слабый запах йода |

2. Физико-химические показатели

| Наименование | Значение |
|---|---------------------------------|
| Массовая доля выпрямки выпрямки (выпрямки азотно-кислоты) %, не менее | 0,3±0,1 |
| Массовая доля хлорида выпрямки, %, не менее | 99,1 |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,8 |
| Массовая доля йода, % | $(40,0 \pm 1,0) \times 10^{-4}$ |

3. Технологические показатели

| Наименование | Значение |
|-------------------------|----------|
| Связь, не более, мПа | 2,00 |
| Мылость, не более, мПа | 1,00 |
| Каблость, не более, мПа | 0,10 |
| Рукость, не более, мПа | 0,10 |

4. Состав: соль поваренная пылевая выпрямочная зестра «Полесье» (содержит элемент антислеживающий E536); консервант, фиксатор окраски E250; йодид калия.

5. Срок годности:

Срок годности (в невакуированной упаковке) – 2 года.

6. Условия хранения транспортирования:

Хранить в крытых складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 75 %.

При перевозке, погрузке и выгрузке смесь пологочно-выпрямная должна быть предохранена от атмосферных осадков, влаги и загрязнения.

Не допускается транспортирование и хранение смеси пологочно-выпрямной совместно с химикатами и резко пахнущими продуктами и материалами.

Мешки со смесью пологочно-выпрямной на складах с цементными и асфальтированными полами должны укладываться на поддоны, для краткосрочного хранения при условии сохранности качества – непосредственно на пол, который выстлается полимерной пленкой, брезентом, мешковиной, бумажной или другой материалами.

Укладывать на хранение смесь пологочно-выпрямную необходимо на расстоянии не менее 1 м от водопроводных и канализационных труб, отопительных приборов.

Не допускается проветривать складские помещения в сторону погоды и сразу после дождя.

7. Сопроводительные документы:

- удостоверение качества и безопасности на русском языке по форме установленной Настоящим – при каждой поставке;